

ПАСПОРТ

Универсальные телекоммуникационные шкафы 19" серии NT100-UNI



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Универсальные телекоммуникационные шкафы серии NT100-UNI предназначены для размещения серверного, телекоммуникационного, коммутационного и электротехнического оборудования стандарта 19".

Шкафы серии NT100-UNI допускают установку:

- На пол
- На стену

Изделия применяются в:

- Серверных помещениях
- Офисах
- Системах видеонаблюдения
- Телекоммуникационных узлах
- Слаботочных системах
- Локальных вычислительных сетях

Шкафы предназначены для эксплуатации внутри помещений.

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА



ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Цветовое исполнение

Код	Цвет
GY	Серый
ВК	Черный

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Стандарт оборудования	19"
Высота	6U – 27U
Ширина	600 мм
Глубина	450 / 600 / 800 мм
Допустимая нагрузка	до 100 кг
Материал	Холоднокатаная сталь
Покрытие	Порошковая окраска
Цвет	Серый / Черный
Тип конструкции	Разборная
Монтажные профили	4 шт. 19"
Степень защиты	IP20
Ввод кабеля	Верхний и нижний
Заземление	Предусмотрено

КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ

Конструкция шкафов включает:

- Каркас шкафа
- Переднюю дверь
- Съемные боковые панели
- Монтажные профили 19"
- Верхнюю и нижнюю панели
- Кабельные вводы
- Систему заземления

Монтажные профили имеют возможность регулировки по глубине.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Высота	Ширина	Глубина
6U	600 мм	450 / 600 / 800 мм
9U	600 мм	450 / 600 / 800 мм
12U	600 мм	450 / 600 / 800 мм
15U	600 мм	450 / 600 / 800 мм
18U	600 мм	450 / 600 / 800 мм
22U	600 мм	450 / 600 / 800 мм
27U	600 мм	450 / 600 / 800 мм

Возможные исполнения:

Артикул
NT100-UNI-6U-600x600-GY
NT100-UNI-6U-600x800-BK
NT100-UNI-12U-600x600-GY
NT100-UNI-18U-600x800-BK
NT100-UNI-27U-600x800-BK

Полный перечень исполнений определяется системой SKU NEUTRONIUM.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Стандартная комплектация

Наименования	Количество
Каркас шкафа	1 шт
Передняя дверь	1 шт
Боковые панели	2 шт
Монтажные профили 19"	4 шт
Комплект крепежа	1 компл
Комплект заземления	1 компл
Паспорт изделия	1 шт

Комплектация может отличаться в зависимости от исполнения изделия.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура эксплуатации	от +5 °C до +40 °C
Относительная влажность	до 80%
Атмосферное давление	84–106,7 кПа

Не допускается эксплуатация изделий:

- Вне помещений
- В агрессивной среде
- Во взрывоопасных помещениях
- При наличии конденсата

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка изделий допускается всеми видами крытого транспорта при условии защиты от механических повреждений и атмосферных осадков.

Хранение изделий должно осуществляться:

- В сухих помещениях
- При температуре от -25°C до +55°C
- При относительной влажности не более 80%

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж оборудования должен осуществляться квалифицированным персоналом.

Рекомендуется:

- Устанавливать шкаф на ровную поверхность
- Выполнять регулировку опор после установки
- Производить монтаж оборудования снизу вверх
- Не превышать допустимую нагрузку
- Выполнять обязательное заземление

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет с даты поставки при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

NEUTRONIUM

Пассивное телекоммуникационное оборудование и инфраструктурные решения для ЦОД и СКС.

ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ

NT100-UNI-27U-600x800-BK / NT100-UNI-27U-600x800-GY

Универсальный телекоммуникационный шкаф 19", 27U, 600x800 мм, черный или серый цвет, нагрузка до 100 кг.